



ATOMAC AMM 523 - 4-zijdige Schaafautomaat - 5 assig

HanTOS Esbeek BV
Esbeekseweg 10-b
5085 EB Esbeek

T 013-5169619
E info@hantos.nl
W www.hantos.nl

ATOMAC AMM 523 - 4-zijdige Schaafautomaat - 5 assig

<i>Schaafbreedte</i>	: 20 - 230 mm
<i>Schaafhoogte</i>	: 8 - 160 mm
<i>As diameters</i>	: 40 mm
<i>As toerentallen</i>	: 6000 rpm

<i>Standaard motorvermogens</i>	: 1e onder-as	5.5 kW
	Rechter-as	5.5 kW
	Linker-as	5.5 kW
	Boven-as	7.5 kW
	2e onder-as	7.5 kW

<i>Min/Max Gereedschapdiameters:</i>	: 1e onder-as	Ø108 - Ø145 mm
	Rechter-as	Ø108 - Ø200 mm
	Linker-as	Ø108 - Ø200 mm
	Boven-as	Ø108 - Ø200 mm
	2e onder-as	Ø108 - Ø200 mm

<i>Doorvoersnelheid</i>	: 6 - 30 m/min (frequentieregelaar)
<i>Doorvoermotor</i>	: 3 kW
<i>Hoogteverstelling aandrijfbalk</i>	: Electrisch met motor 1.1 kW
<i>Invoertafel - hardverchromd</i>	: 2 meter
<i>Aansluiting afzuiging</i>	: 5 x Ø150mm

Handbediende smeerpomp + elektrische smeerpomp

<i>Buitenafmetingen</i>	: 3760 x 1730 x 1750 mm
<i>Gewicht</i>	: ca. 3900 kg

Opties	: Automatische ster/driehoekschakelaars (5 stuks)
	: Electronische positionering boven-as en digitale aflezing van de aandrijfbalk met boven- en onderwalsen
	: Electronische positionering linker-as
	: Electrische pomp voor tafelsmering
	: Korte stukken voorziening (lengte vanaf 180 mm)
	: Verzwaarde motoren (5.5 kW wordt 7.5 kW)







